

SKYDDSSOMSLAG HÅRD PÄRM

FLIK

BAKSIDA

Röd yta: 3 mm utfall

Detta skärs bort.

På grund av små noggrannhetsbrister och förskjutningar under beskärning och kaschering bör all grafik (bakgrund, bild, eller illustration) fortsätta i detta område. Inga viktiga faktorer såsom text eller logotyper ska placeras i området.

Gul yta: 5 mm

Ett säkert grafikområde. Inom detta område ska inga viktiga faktorer såsom text eller logotyper placeras. På grund av små noggrannhetsbrister och förskjutningar under beskärning och kaschering kan en del av det säkra grafikområdet hamna utanför omslagets synliga del.

Vit yta

En grundläggande del av omslaget. I detta område läggs alla de väsentliga delar som inte ska skäras bort.

Grå yta

Rygg. Bokens ryggmått ser du i prisberäknare på hemsidan. Minsta ryggmått för hård pärm är 8 mm.

RYGG

FRAMSIDA

FLIK

Räkna ut skyddsomslagets mått

Nedan är ett exempel. Bokstorlek ska vara 140x220 mm. Bokens rygg är 12 mm. Flikar 90 mm.

Skyddsomslagets bredd

$$3+90+140+12+140+90+3 = 478 \text{ mm}$$

Skyddsomslagets höjd

$$3+220+3 = 226 \text{ mm}$$

3 ovan är 3 mm utfall (den röda ytan). Den gula ytan (5 mm) räknas inte in i omslagets mått.